



## BORNES DE CONEXIÓN

Fabricados de material aislante poliamida.

Montaje a Riel Din de 35 mm

Para rieles asimétricos con profundidad de 7,5 mm y 15 mm.

Temperatura -30°C a +80°C.

Aislamiento 800 VAC

### Conexión por Tornillo

Código	Calibre del conductor		Corriente Nominal (A)	Dimensiones (mm)
	Rígido mm <sup>2</sup>	Flexible mm <sup>2</sup>		
5372103	0,2 - 4,0	0,2 - 2,5	32	A: 47 B: 42,5 C: 5,0
5372104	0,2 - 6,0	0,2 - 4,0	41	A: 47 B: 42,5 C: 6,2
5372106	0,2 - 10	0,2 - 6	57	A: 47 B: 42,5 C: 8,2
5372110	0,5 - 16	0,5 - 10	76	A: 47 B: 42,5 C: 10,2
5372116	2,5 - 25	4,0 - 16	100	A: 54 B: 42,5 C: 12,2
5372125	10 - 35	10 - 35	125	A: 51 B: 55 C: 15,3

Código	Calibre mm <sup>2</sup>	Descripción
5372120	4,0	Placa terminal
5372140	6,0	Placa terminal
5372180	*	Tope para Bornes

